



ÖN ÜRETİMLİ HAFİF PREFABRİKE YAPI TEKNİK ÖZELLİĞİ

Dış ve İç Duvarlar 6 cm PRES PANEL (Fibercement + EPS+ Fibercement)

AÇIKLAMA:Ön üretilmiş hafif prefabrik yapılar kullanım amacına göre genişlik ve uzunlukları 125 cm'nin katları olacak şekilde istenilen her türlü yerleşim planına uygulanabilir. Panel ölçüleri 1250*2500 mm'dir.Ön üretilmiş hafif prefabrik binalar birden fazla kurulum ve demontaja uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir. Tüm mimari planlama, dizayn ve teknik resimleri ARCHICAD 9 TR, STRUCAD (Structural Steel Detailing System Versiyon-16) ve Autocad, STA4CAD, ÇELİKPROIV programları ile, mühendislik hesapları SAP 2000, CFS programı ile teknik personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.

TEKNİK VERİLER	Kar yükü	80 kg/m ² (Montaj yerindeki kar bölgesi ve rakıma göre değişmektedir) TS 498 ve TS EN 1991-1-3
	Rüzgar hızı	102 km/saat (50 Kg/ m ²) TS 498 ve TS EN 1991-1-4
	Dış duvar ısı iletim katsayısı	K: 0,62 Kcal/m ² hC (K: 0,72 W/m ² K)
	İç duvar ısı iletim katsayısı	K: 0,59 Kcal/m ² hC (K: 0,68 W/m ² K)
	Çatı ısı iletim katsayısı	K: 0,39 Kcal/m ² hC (K: 0,45 W/m ² K)
	Deprem bölgesi	Etkin yer ivmesi katsayısı :A _o =0,40 (1.derece deprem bölgesi)
		Bina Önem Katsayısı (I =1) Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n = 0,3) Bina kullanım amacı ve türüne göre I =1 / 1,2 / 1,4 / 1,5 , n = 0,3 / 0,6 olarak hesaplanmaktadır.
	İLGİLİ STANDARTLAR	DİZAYN-STATİK : TS EN 1993-1-1 , 1-2, 1-8+AC, (EUROCODE 3) , TS 11372, TS 498 ,TS 648,TS 6793, TS EN 1991-1-1-3 , 1-1-4 (EUROCODE 1), TS EN 1998-1 (EUROCODE 8) , IMO-01.R-01/2005, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik – 2007
		Malzeme : DX51D+Z (~St 37) no 1311, S250GD+Z no 1325, S320GD+Z Kalite No 1332 , S350GD+Z (~St 52) Kalite No 1335, standart DIN EN 10346-00 ,çinko kaplanarak galvanize edilmiş yapı çeliği
		Üretim Rollformer makinasından çekilmiş galvaniz cold formed makas,aşık, H profil kolonlar
Birleşim elemanları : İki panelin birleşimi H profil kolonlara geçme sistemiyle ve H kesitli elemanın çatı makaslarına birleşimi galvaniz kaplamalı cıvata, somun vasıtasıyla. DIN 960-961,DIN 935-F,8.8		
Isı Yalıtımı : Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000)		
Ses Yalıtımı : TS 187 ve TS 854 (DIN 4109)		
Yangın Dayanımı : DIN 4102 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - 2002		
İklim Bölgesi	Duvar yalıtımı 1. iklim bölgesine (K:0,80 W/m ² K)	
	Çatı yalıtımı ~ 2.iklim bölgesine (K:0,40 W/m ² K) uygundur.	
TEMEL	ÖZGE YAPI A.Ş. tarafından verilecek beton planına (temel boyutları) uygun beton dökülmelidir.Temel dizaynı ,statiji, temel ve zemin kaplaması İŞVEREN tarafından yapılacaktır.Bina zemin betonuna ankrajlarla ve dübellere tesbit edilmektedir.Sertleştirilmiş zemin üzerine demirli radye temel veya çelik hasırlı temel hazırlanmalıdır.	
DIŞ ve İÇ DUVARLAR	Dış panel yüksekliği	2500 mm
	Dış duvar ebatları /kalınlığı	1250x2500x60 mm
	Yüzeyler	8 mm Fibercement (Hekimboard / Boardia) düz levha – (Yanmaz) A1 sınıfı
	Yalıtım	44 mm kalınlığında polistren köpük (EPS) - , yangın sınıfı B1
TAVAN KAPLAMASI	Tüm mekan	6 mm Fibercement (Hekimboard / Boardia) levha – (Yanmaz) EN 13051-1 A1 sınıfı veya Boyalı Alçı Levha”
	Yalıtım	80 mm şilte Camyünü

Genel Müdürlük

E-5 Karayolu Üzeri Yanyol No: 18
Güzelyalı - Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 392 2128
Fax: +90 216 392 93 08

İzmir Şube

Ankara Caddesi No: 281
Bornova / İzmir / Türkiye
Tel : +90 232 374 14 22
Fax: +90 232 374 11 46

Adapazarı Hendek Şube

Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Cad.
No: 336/A Hendek / Adapazarı / Türkiye
Tel : +90 264 654 58 30-31
Fax: +90 264 654 58 29

Giresun Şube

Atatürk Bulvarı Teyyaredüzü Mahallesi
No: 355 Giresun / Türkiye
Tel : +90 454 215 55 55
Fax: +90 454 215 00 87



ÖN ÜRETİMLİ HAFİF PREFABRİKE YAPI TEKNİK ÖZELLİĞİ

Dış ve İç Duvarlar 6 cm PRES PANEL (Fibercement + EPS+ Fibercement)

ÇATI	Kaplama	27 x 200 mm hadve derinlikli 0,45 mm kalınlığında boyasız Galvaniz trapez sac Saçak altı ve mahya altında yalıtım için siyah sünger kullanılmaktadır
	Aşık	Açılı omega kesitli (80x50x0,9 mm) galvaniz rulo sacdan rollformer makinasından çekilmiş cold formed profil.
	Makas	125 cm ara ile yüksek standartta galvaniz rulo sacdan üretilmiş özel tasarım makas dış ve iç profilli çelik makas.(sac kalınlığı statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8 – 2 mm arasında değişmektedir.) Havalandırma için dış makas alınlarında 150x300 mm pvc menfez.
	Saçak	20 cm PVC saçak.
	Dere ve oluklar	Metal dere ve PVC oluklar dahildir
TAŞIYICI SİSTEM	Rollformer makinesi ile çekilmiş H profil kolonlar (galvanizli sac) ve yüksek standartta galvaniz rulo sacdan çekilmiş çatı makaslarından oluşmaktadır. Statik hesaplamalar neticesinde gerektiğinde profil et kalınlığı ve genişliği değiştirilerek veya sanayi profilleri ve DKP/Galvaniz kolon –kiriş takviyesi ve kaynak/vida/civata kullanılabilir.	
DUVAR BİRLEŞİMLERİ	Rollformer makinesi ile çekilmiş galvaniz H profiller ,makas veya şaselere civatalı bağlanmaktadır. Dış duvarların birleşim yerlerindeki H profillerin bir yüzeyine PVC kılıf takılmaktadır. (terlemeyi önlemek için)	
TAVAN BİRLEŞİMLERİ	6 mm Fibercement (Hekimboard / Boardia) tavan malzemesi, galvaniz sac ve PVC omega , PVC kılıf ve Boyalı alüminyum T profil kullanılarak birleştirilir.	
AKSESUARLAR	Kenar omegası ,pano üstü omega,alın kenar kaplama malzemesi,alın kaplama malzemesi pencere körkasaları,saçak altı kaplama malzemesi PVC'dir.(Pas ve terlemeyi önlemek için) NOT:Kenar omegası ,Panoüstü omega , pencere körkasaları , alın sacı bina konstrüksiyonuna göre metal olabilmektedir.	
KAPI DOĞRAMALARI	Dış kapı :	845/1960 mm İzolasyonlu sac kapı (dış ölçüler)
	1,2 mm naturel galvaniz sac kasalı	(0,50 mm Boyalı Galvaniz Sac RAL9002 kaplamanın içinde , çift tarafı sunta , EPS dolgulu) kanat kalınlığı :45 mm
	İç kapı :	Dış ölçüleri 840/1960 mm Amerikan panel kapı ,(ahşap karkaslı kraft dolgulu) kanat kalınlığı :42 mm
	Islak Hacim kapısı Kapı kilidi ve kolu	Dış ölçüleri 720/1960 mm Amerikan panel kapı ,(ahşap karkaslı kraft dolgulu) kanat kalınlığı :42 mm Dış ve iç kapı kilitleri sunta kilit (konut iç kapı kilitleri gümme kilit) ,kapı kolları sarı veya gri renkli metal kapı kolu.
PENCERE DOĞRAMALARI	Pencere (PVC kasalı)	1205/1000 mm
	Vasistas (PVC kasalı)	1205 / 500 mm
CAM	Çift cam	4+9+4 mm -
BOYA	Dış cephe	2 kat Silikonlu dış cephe boyası-
	İç cephe ve tavan	2 kat Plastik esaslı iç cephe boyası -
	Diğer	Galvaniz cold form makas,aşık,H profil kaynaklı teknoloji kullanıldığından astarsızdır. Not: Sevkiyattan en geç bir hafta önce boya rengi müşteri tarafından bildirilmelidir.Aksi halde standart boya renkleri gönderilir.
	Galvaniz dışı metal aksam	1 kat rapit astar+Dış yüzeyler 2 kat yağlı boya-

Genel Müdürlük

E-5 Karayolu Üzeri Yanyol No: 18
Güzelyalı - Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 392 2128
Fax: +90 216 392 93 08

İzmir Şube

Ankara Caddesi No: 281
Bornova / İzmir / Türkiye
Tel : +90 232 374 14 22
Fax: +90 232 374 11 46

Adapazarı Hendek Şube

Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Cad.
No: 336/A Hendek / Adapazarı / Türkiye
Tel : +90 264 654 58 30-31
Fax: +90 264 654 58 29

Giresun Şube

Atatürk Bulvarı Teyyaredüzü Mahallesi
No: 355 Giresun / Türkiye
Tel : +90 454 215 55 55
Fax: +90 454 215 00 87



ÖN ÜRETİMLİ HAFİF PREFABRİKE YAPI TEKNİK ÖZELLİĞİ Dış ve İç Duvarlar 6 cm PRES PANEL (Fibercement + EPS+ Fibercement)

ELEKTRİK TESİSATI Sıva üstü	Kablo	(NYM ,220 Volt , 50 Hz.), Pvc kablo kanalı (16 mmx25 mm) içinde Antigron kablo , Priz sortileri 3X2.5 mm ² NYM, Priz linyeleri 4X2.5 mm ² NYM kablo Aydınlatma sortileri 2X1.5 mm ² NYM, linyeleri 3X1,5 mm ² NYM kablo ,		
		Aydınlatma Armatürleri	Normal mekan	Simit Floresan (konutlar için) , 2*36 W -1*36 W- 2*18 W -1*18 W- Floresan Armatür,Floresanlar
			Islak mekan	Glop –IP 44,
			Dış kapı üstü	
	Prizler,Anahtarlar	nemliyer		
	Sigorta,sigorta kutuları	W otomat Sigortalar PVC Sigorta kutuları		
	Elektrik panosu , Zayıf akım	İşveren firma tarafından yapılacaktır.		
SIHHİ TESİSAT Sıva üstü	Vitrifiye / Armatürler	Lavabolar	40x50 cm duvar tipi ,	
		Lavabo ve duş muslukları	Soğuk su tesisatlı lavabolarda musluklar duvara montajlı,sıcak su tesisatlı lavabolarda musluklar lavabodan çıkışlı	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı klozet (alafranca wc)	
		Duş teknesi	80 cmx80 cm Akriik,	
		Mutfak evyesi	50/100 cm evye krom malzemeüzeri, ağırlıklı duşak somunlarıüzeri yapılmaktadır.Üst duşak yapılmamaktadır.100 cm'lik evye dolabı	
	Borular	Temiz su	PPRC -	
Pis su		PVC -		
DiĞER	Zemin ,Özge Yapı San.ve Tic.A.Ş.'nin vereceği beton planına uygun hazırlanmalıdır.Verilen beton planındaki açıklamaların dikkate alınmaması İŞVEREN firma sorumluluğundadır.			

TEKNİK DETAYLARDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK, ÖZGE YAPI SAN ve TİC. AŞ.'ne aittir.

Genel Müdürlük

E-5 Karayolu Üzeri Yanyol No: 18
Güzelyalı - Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 392 2128
Fax: +90 216 392 93 08

İzmir Şube

Ankara Caddesi No: 281
Bornova / İzmir / Türkiye
Tel : +90 232 374 14 22
Fax: +90 232 374 11 46

Adapazarı Hendek Şube

Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Cad.
No: 336/A Hendek / Adapazarı / Türkiye
Tel : +90 264 654 58 30-31
Fax: +90 264 654 58 29

Giresun Şube

Atatürk Bulvarı Teyyaredüzü Mahallesi
No: 355 Giresun / Türkiye
Tel : +90 454 215 55 55
Fax: +90 454 215 00 87